



050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бекмаханов к., 96/4
 тел.: 8 (727) 313 13 60
 факс: 800 565 020, БИЛ: 070 040 006 005
 e-mail: sales@amk-metiz.kz

AMK-Metiz

050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96/4
 тел.: 8 (727) 313 13 60
 факс: 800 565 020, БИЛ: 070 040 006 005
 e-mail: sales@amk-metiz.kz

ТОВАР В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ Г. АЛМАТЫ

Телефон: 8 (727) 313-13-60		01.05.2025 г.		http://www.amk-metiz.kz/	
Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Фасовка			Цена за 1 тн.
Проволока вязальная ОК т/о	1,2	в мотках 25 кг			435 000
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/Н (товарная светлая)	1,2	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			450 000
	1,6			440 000	
	1,8			430 000	
	2,0			425 000	
	2,5			420 000	
	3,0			415 000	
	4,0			415 000	
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/О	3,0	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			445 000
	4,0			445 000	
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/Н оцинкованная	1,2	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			600 000
	1,6			590 000	
	1,8			570 000	
	2,0			570 000	
	2,5			550 000	
	3,0			550 000	
	4,0			540 000	
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/О оцинкованная	2,5	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			615 000
	2,8			615 000	
Проволока стальная оцинкованная ГОСТ 9850-72; Сталь марки 70.	2,5	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг	для сердечников проводов. (СТАП).		1 050 000
Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон
Сетка сварная в рулонах ГОСТ 2715-75; из оцинкованной проволоки	1,0 мм	25 x 25	1 x 20 м	700	14 000
		25 x 10		1 010	20 200
		10 x 10		1 175	23 500
	1,2 мм	50 x 50	1 x 20 м	425	8 500
		50 x 25		500	10 000
		25 x 25		775	15 000
		25 x 10		1 175	23 500
		10 x 10		1 400	28 000
	1,6 мм	50 x 50	1 x 20 м	550	10 000
		50 x 25		675	13 500
		25 x 25		950	19 000
	2,0 мм	50 x 50	1 x 20 м	725	14 500
		50 x 25		900	18 000
		25 x 25		1 150	23 000
	для диаметров 1,6/1,8/2,0 мм возможно изготовление рулонов шириной 2 метра.				
Наименование.	Описание	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон
Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки (ограждение для скота; "Чабанка")	Диаметр проволоки верхней и нижней 3,0мм, диаметр продольной проволоки 2,0 мм, диаметр поперечной проволоки 2,5 мм.	ячейка в верхней части рулона 150x150 мм, по нижней части рулона 70x150 мм. Сверху вниз, на уменьшение	h=0,99м L=50 м	540	27 000
			h=1,43м L=50 м	471	33 000
			h=1,88м L=50 м	433	39 000
Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки (ограждение для скота; "Чабанка") Облегченная	Диаметр проволоки верхней и нижней 2,5мм, диаметр продольной проволоки 1,8 мм, диаметр поперечной проволоки 2,0 мм.	ячейка в верхней части рулона 150x150 мм, по нижней части рулона 70x150 мм. Сверху вниз, на уменьшение	h=0,99м L=50 м	390	19 500
			h=1,43м L=50 м	364	25 500
			h=1,88м L=50 м	344	31 000
Наименование.	Размер панели (ширина/высота); мм	Количество ребер жесткости	серия: "Лайт" диаметр прутков: 3x4 мм;	серия: " Оптима" диаметр прутков: 4,0 мм;	серия: "Стандарт" диаметр прутков: 5,0 мм;
3D панели ограждения; из стальных прутьев с цинковым покрытием, с ребрами жесткости;	2500 x 2030	4		10 000	12 000
3D панели ограждения; из стальных прутьев с цинковым покрытием, с ребрами жесткости; с цветным, порошковым полимерным покрытием	2500 x 2030	4		13 000	15 000
Столб опорный оцинкованный	60 X 60 X 1,5 мм		длина 2500 мм		8 750
			длина 3000 мм		10 500
Столб опорный оцинкованный, с цветным, порошковым полимерным покрытием	60 X 60 X 1,5 мм		длина 2500 мм		11 250
			длина 3000 мм		13 500
Столб опорный оцинкованный, с цветным, порошковым полимерным покрытием, не более 2-3х стыков	60 X 60 мм		длина 2500 мм		8 750
			длина 3000 мм		10 500
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 1"	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 40X60 мм.				680
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 60X60 мм.				800
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 80X80 мм.				1 150
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 1"	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 40X60 мм.				800
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 60X60 мм.				900
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 2"	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 80X80 мм.				1 250
	Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 20X40 мм.				250
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 2"	Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 30X60 мм				350
	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 20X40 мм.				300
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 2"	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 30X60 мм				400
	Заглушка внутренняя пластиковая		для столбов ограждения сечением 60*40		250
		для столбов ограждения сечением 60*60			300
		для столбов ограждения сечением 80*80			350
Наименование.	диаметр проволоки; мм	размер ячейки; мм	Размер рулона	без покрытия за 1 рулон	с цинковым покрытием за 1 рулон
Сетка стальная плетёная одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-80; без покрытия	2,0 мм	50 x 50	высота 2,0 метра, длина 10 метров	13 400	18 800
	2,0 мм	50 x 50	высота 1,5 метра, длина 10 метров	10 500	14 100
	2,5 мм	50 x 50	высота 2,0 метра, длина 10 метров		24 800
	3,0 мм	50 x 50	высота 2,0 метра, длина 10 метров		37 800
Сетка стальная плетёная одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-80; из оцинкованной проволоки	2,2мм (1,5мм)	50x50	высота 2,0 метра, длина 10 метров		23 000
	2,5 мм (1,8мм)	50x50	высота 1,5 метра, длина 10 метров		21 000
	2,5 мм (1,8мм)	50x50	высота 2,0 метра, длина 10 метров		28 000
	2,8 мм (2,0мм)	50x50	высота 2,0 метра, длина 10 метров		36 600
Наименование.	Размер.			цена за метр	цена за моток
Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69; без покрытия	основа d: 2,5 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров		70	10 500
	основа d: 2,5 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 450 - 480 метров		55	26 000
Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69; из оцинкованной проволоки	основа d: 2,5 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров		80	12 000
	основа d: 2,8 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров		87	13 000
	основа d: 2,8 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 370 - 400 метров		70	27 000
Наименование.	Размер.		к-во витков		цена за метр
Плоская колюче-режущая лента ПКЛ			из стали оцинкованной t: 0,5 мм; ГОСТ 14918-80		120
АКЛ (d: 800 мм; 100 витков)	1 пакет 250 п.м.		Армированная колюче - режущая лента d: 3,5 мм t: 0,50 мм		350
Наименование.	Размер.		к-во витков		цена за кг.
Скоба крепежная для АКЛ			из стали оцинкованной t: 1,2 мм; ГОСТ 14918-80		3 500
Наименование.	Размер.	рекомендованная длина изделия в развернутом виде	к-во витков	количество крепежных скоб на 1 виток	цена за пакет
Спиральный барьер безопасности (СББ) "Егоза" СТ 923-1910-07-ТОО-01-2014	СББ-400-50-3	10 м	50	3	9 500
	СББ-500-50-3	10 м	50	3	11 000
	СББ-600-50-3	10 м	50	3	13 500
Наименование.	диаметр проволоки; мм	размер ячейки; мм	размер карты	цена за 1 штуку	цена за 1 м2
	2,8 мм	200x200	1 x 3 м	670	223
	3,8 мм	200x200		1 180	393
	4,8 мм	200x200		1 790	597
	2,8 мм	150x150		880	293
	3,8 мм	150x150		1 460	487
	4,8 мм	150x150		2 290	763
	2,8 мм	100x100		1 290	430
	3,8 мм	100x100		2 080	693
	4,8 мм	100x100		3 290	1 097
	2,8 мм	50x50		2 800	933
	3,8 мм	50x50		4 200	1 400
	4,8 мм	50x50		6 400	2 133
Сетка сварная армирующая для железобетонных конструкций, из проволоки ВР-1; ГОСТ 23279-85	3,0 мм	200x200	2 x 3 м	1 460	243
	4,0 мм	200x200		2 100	350
	5,0 мм	200x200		3 200	533
	3,0 мм	150x150		1 860	310
	4,0 мм	150x150		2 800	467
	5,0 мм	150x150		4 200	700
	4,0 мм	100x100		4 100	683
5,0 мм	100x100	6 260	1 043		
Наименование.	диаметр проволоки; мм	размер ячейки; мм	размер карты	С цинковым и полимерным покрытием; цена за 1 м2	С цинковым покрытием; цена за 1 м2
Сетка сварная из проволоки стальной низкоуглеродистой оцинкованной ГОСТ 3282-74. для коробчатых габрионов. по ASTM A974 - 97(2011)	4,0 мм	100x100	2 x 3 м		1 950
	4,0 мм	50x100			2 850
Наименование.	диаметр проволоки; мм	описание	длина	С цинковым и полимерным покрытием; цена за 1 м.п.	С цинковым покрытием; цена за 1 м.п.
Спираль крепежная для коробчатых габрионов. по ASTM A974 - 97(2011)	4,0 мм	d:25мм/ шаг 50 мм	1000 мм и 2000 мм		500